

# AT 120

AT 120 - URZĄDZENIE EKOLOGICZNE, WIĘKSZE OD BIP STOP, PRZEZNACZONE DLA ZASTOSOWAŃ BARDZIEJ PROFESJONALNYCH I INTENSYWNYCH, WSPÓŁPRACUJĄCE Z POMPAMI O DOWOLNEJ MOCY. DZIĘKI ZWIĘKSZONEMU KĄTOWI ZAŁ./WYŁ. DO 120° SZCZEGÓLNIE ODPOWIEDNIE DLA CIECZY NIESPOKOJNYCH



## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

KĄT ZAŁ./WYŁ.: +/-120°

SPOSÓB PRACY: WE WSZYSTKICH KIERUNKACH

DOPUSZCZALNA GĘSTOŚĆ CIECZY: 0,70 DO 1,15

MAX CIŚNIENIE: 3,5 BARA

MAX TEMPERATURA: 85° C

OBUDOWA: COPOLYMER POLIPROPYLENU

WYMIARY: 170 X 80MM

CHARAKTERYSTYKA ELEKTR.: 20 (8) A 250V - 50/60 HZ

WYŁĄCZNIK KULKOWY

PRZEWÓD: NEOPR. LUB HYPALON 3 X 1MM•

CIEŻAR PŁYWAKA I KABLA: 195G; NEOPREN 115G/M - HR  
HY 110G/M

## KĄT PRACY

